

LUOKITELLLUT KASSAKAAPIT, PALOTURVAKAAPIT JA YHDISTELMÄKAAPIT

CASE CLOSED

Safetyset

Turvallisempi ote elämään

Tähän esitteeseen olemme koonneet kassakaappi, paloturva sekä yhdistelmäkaappien teknistä tietoa ja mitoitusta.Esitteessä on osa kokonaistarjonnastamme, toimitamme myös EN2- EN5 sarjan kassakaappeja ja erikoiskaappeja kaupan ja hotellien tarpeisiin. Avainturvakaapeista ja avainhallintajärjestelmistä on julkaistu oma esite.

EK sarjan Kassakaapit
Euro 1 luokitus

GRADE I
ECB·S
certified



Mitat: mm

model									KG	Vol
EK 3450	340	500	300	270	454	215	1	7	71	26
EK 4450	440	500	410	370	454	325	1	8	96	55
EK 46	460	440	382	393	392	293	1	8	90	45
EK 5450	540	500	410	470	454	325	1	8	115	69
EK 6465	640	650	550	573	604	465	2	8	178	161
EK 67	670	440	382	602	392	293	1	8	123	69
EK 8465	840	650	550	773	604	465	2	9	236	217
EK 90	900	440	382	835	330	345	2	9	160	95
EK 1065	1037	650	552	944	590	438	2	9	282	244
EK 1265	1239	650	554	1144	590	438	2	9	320	296

Ulkomitta ei sisällä lukon ja painikkeen mittoja.
** Kaappiin mahtuu hyllylaatikko Treston 1036001401 300mm syvä 92 mm leveä*
***Kaappiin mahtuu hyllylaatikko Treston 1036001411 400mm syvä 92 mm leveä*




Avainlukko
vakiotoimitus



Elektroninen näppäinlukko EM 2020
kahdella koodilla tai EM 2050 max
seitsemällä käyttökoodilla

EK 90



EK 3450 **EK 4450** **EK 46** **EK 5450** **EK 6465** **EK 67** **EK 8465** **EK 90** **EK 1065** **EK 1265**

- Murtosuojaluokitus – EN 1143-1, luokka 1
- Oven etupaneelin vahvuus on 10 mm,
  oven kokonaisvahvuus on 62mm.
- Seinävahvuus on 24 mm.
- Ovi salpaantuu kolmelta sivulta lukitustapeilla.
- Suojattu porausyrityksiä vastaan.
- Vakiotoimitus elektronisella lukolla.
- Kaappi voidaan ankkuroida lattiaan, reikä 15 mm
- Värivaihtoehdot: RAL 7024 Harmaa grafiitti tai
  RAL 7035 vaaleanharmaa.
- Jälleenmyynti:

CASE CLOSED
Safetyset
Turvallisempi ote elämään

Maahantuonti myynti ja tekninen neuvonta:
Safetyset Oy | Oulunkylän tori 3, 00640 Helsinki
p. 0207 809 370 | www.safetyset. | myynti@safetyset.fi

Euro 2 luokituksen kassakaapit

GRADE II
ECB·S certified



BASTION M 46

Mitat: mm

model									KG	Vol
Bastion-M 46	460	470	470	370	380	333	1	8	169	47
Bastion-M 50	500	510	510	410	420	373	1	8	189	64
Bastion-M 67	670	510	510	580	420	373	1	8	248	91
Bastion-M 60	610	680	510	520	590	373	1	8	280	114
Bastion-M 80	810	680	510	720	590	373	2	9	346	158
Bastion-M 99	990	510	510	900	420	373	2	9	334	141
Bastion-M 1068	1010	680	510	920	590	373	2	9	410	202
Bastion-M 1368	1320	680	510	1230	590	373	3	10	515	271
Bastion-M 1585	1510	850	600	1400	740	453	3	12	811	469
Bastion-M 1668	1660	680	510	1550	570	363	4	11	695	321

Ulkomitta ei sisällä lukon ja painikkeen mittoja.

Avainlukko vakiotoimitus

Elektroninen lukko



BASTION M 46 | **BASTION M 50** | **BASTION M 60** | **BASTION M 67** | **BASTION M 80** | **BASTION M 99** | **BASTION M 1068** | **BASTION M 1368** | **BASTION M 1585** | **BASTION M 1668**

- Murtosuojaluokitus – EN 1143-1, luokka 2
- Ovivahvuus – 125 mm.
- Seinävahvuus – 45 mm.
- Ovi salpaantuu kolmelta sivulta lukitustapeilla.
- Suojattu porausyrityksiä vastaan.
- Vakiotoimitus elektronisella lukolla.
- Kaappi voidaan ankkuroida lattiaan, reikä 15 mm
- Värivaihtoehdot: RAL 7024 harmaa grafiitti tai RAL 7035 (vaaleanharmaa)
- Jälleenmyynti:

CASE CLOSED

Safetyset
Turvallisempi ote elämään

Maahantuonti myynti ja tekninen neuvonta:
Safetyset Oy | Oulunkylän tori 3, 00640 Helsinki
p. 0207 809 370 | www.safetyset. | myynti@safetyset.fi

Palo sekä murtosuojatu kaappi

Sarja: GARANT
Euro I luokitus
Paloluokka60 P



GARANT 95


Mitat: mm

model									KG	Vol
Garant 46	490	480	455	330	332	295	1	8	106	33
Garant 67	670	480	455	510	332	295	1	8	136	49
Garant 75	750	555	547	590	407	388	1	9	193	93
Garant 95	980	545	455	820	400	295	1	9	205	94
Garant 110	1100	555	547	940	407	388	2	10	287	148
Garant 133	1336	701	580	1142	527	388	2	10	413	233
Garant 165	1652	701	580	1459	527	382	3	11	501	298
Garant 1993	1950	940	585	1760	801	392	4	13	658	553

** Ulkomitta ei sisällä lukon ja painikkeen mittoja.*

Avainlukko vakiotoimitus

Elekroninen näppäinlukko EM 2020 kahdella koodilla tai EM 2050 max seitsemällä käyttökoodilla



GARANT 46 **GARANT 67** **GARANT 75** **GARANT 95** **GARANT 110** **GARANT 133** **GARANT 165** **GARANT 1993**

- Murtosuojaluokitus – EN 1143-1, luokka 1
- Palosuojaus – LFS 60P ,EN 15659. Kaapin seinät ja ovi on valmistettu kahdesta yhteen hitsatusta teräslevystä, joiden välissä on palokestävä kevytbetoni.
- Ovi salpaantuu kolmelta sivulta lukitustapeilla.
- Suojattu porausyrityksiä vastaan. Vakiotoimitus elektronisella lukolla.
- Kaappi voidaan ankkuroida lattiaan
- Värivaihtoehdot: RAL 7024 Harmaa grafiitti tai RAL 7035 vaaleanharmaa.
- Jälleenmyynti:

CASE CLOSED
Safetyset
Turvallisempi ote elämään

Maahantuonti myynti ja tekninen neuvonta:
Safetyset Oy | Oulunkylän tori 3, 00640 Helsinki
p. 0207 809 370 | www.safetyset. | myynti@safetyset.fi

Paloturvakaapit

LFS 60 P
ECB·S certified



FRS 30



FRS 135

Optiona: Kaapien alle on saatavana pyörät. Se nostaa kaapin kokonaiskorkeutta 20 mm .



Mitat: mm


model									KG	Vol
FRS 30	296	430	365	188	326	236	-	kotelo	31	15
FRS 32	315	445	425	207	341	296	-	kotelo	38	21
FRS 49	490	361	425	382	257	296	-	1+kotelo	46	29
FRS 51	510	445	425	402	341	296	-	1+kotelo	54	41
FRS 66	653	485	450	467	346	301	85x343	1	75	49
FRS 67	713	485	450	527	346	301	85x343	1	86	49
FRS 75	792	485	450	607	346	301	85x343	1	103	64/8
FRS 93	972	565	450	786	426	301	85x423	2	138	98/10
FRS 120	1249	711	580	1034	546	418	135x515	2	290	236/26
FRS 133	1363	711	580	1170	546	418	135x515	2	332	267/26
FRS 165	1700	711	580	1487	546	418	135x515	3	390	340/26

** Ulkomittaan ei sisälle lukon tai painikkeen osuutta! Pyörät nostavat kokonaiskorkeutta 20 mm*


Mallikohtaisesti kaapit toimitetaan seuraavilla lukitus vaihtoehdoilla:



B
Digitaalinen näppäinlukko ja vääntönuppi



D
Digitaalinen näppäinlukko sekä vääntökahva



FRS 30 **FRS 32** **FRS 49** **FRS 51** **FRS 66** **FRS 67** **FRS 75** **FRS 93** **FRS 120** **FRS 133** **FRS 165**

- Testattu paloluokitus – LFS 60P EN 15659.
- Kaapin seinät ja ovi on valmistettu kahdesta yhteen hitsatusta teräslevystä, joiden välissä on palokestävä kevytbetoni. Värivaihtoehdot ovat RAL 7035 vaaleanharmaa tai RAL 7024 Harmaa grafiitti.
- Kaappi voidaan ankkuroida lattiaan, reikä 13 mm
- Jälleenmyynti:

CASE CLOSED
Safetyset
Turvallisempi ote elämään

Maahantuonti myynti ja tekninen neuvonta:
Safetyset Oy | Oulunkylän tori 3, 00640 Helsinki
p. 0207 809 370 | www.safetyset. | myynti@safetyset.fi